




Сравнение клапанов TBV-CMP (IMI), COMPACT P (IMI) и AB-QM (Danfoss)

Описание	TBV-CMP	Compact P	AB-QM
			
<i>артикул</i>	52-154-115	52-164-015	003Z1212
<i>Материал корпуса</i>	АМЕТАL, устойчив к потере цинка	АМЕТАL, устойчив к потере цинка	DZR Латунь
<i>максимальный расход л/ч и миним. перепад кПа</i>			
<i>Ду 10</i>	142 ; 15	110 ; 15	110/180 ; 16/18
<i>Ду 15</i>	375 ; 15	450 ; 15	275/330 ; 16/18
<i>Ду 20</i>	660 ; 15	1000 ; 15	900/1080 ; 16/18
<i>Ду 25</i>	1330 ; 15	2000 ; 25	1700 ; 20
<i>Ду 32</i>	-	4000 ; 25	3200 ; 20
<i>Преднастройка расхода</i>	есть	есть	есть
<i>DN</i>	15 LF-25	10-32	10-250
<i>Пу, бар</i>	16	16	16
<i>Тмакс, С</i>	120	90	120
<i>Измерительные штуцеры</i>	есть	есть	есть - в части моделей
<i>измерение расхода</i>	есть	есть	нет
<i>характеристика</i>	модулирующая	Линейная	Линейная
<i>Измерение перепада давления</i>	Да	Да	да
<i>возможность удаления воздуха</i>	Да	нет	нет
<i>Промывка</i>	Да	Да	нет
<i>Отключение блока перепада давления</i>	Да	Да	нет
<i>Присоединительная резьба</i>	внутренняя	наружная	наружная
<i>Закрытие</i>	Да	Да	Да
<i>цена(прайс, евро с НДС) Ду15</i>	184,73	91,45	215,41